

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-315382

⑪ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)12月23日

B 62 K 11/02

7535-3D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 自動二輪車の車体フレーム

⑮ 特 願 昭62-149803

⑯ 出 願 昭62(1987)6月16日

⑰ 発 明 者 山 崎 茂 人 静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機株式会社内

⑱ 出 願 人 ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝2500番地

⑲ 代 理 人 弁理士 澤田 忠雄

明 細 書

1. 発明の名称

自動二輪車の車体フレーム

2. 特許請求の範囲

1. 操向軸管から後下方に向かって主フレームを延出し、後輪を支持するリヤアームを上記主フレームの延出端に根支した自動二輪車の車体フレームにおいて、上記主フレームの後部を後方に向かって突出する円弧形状に折り曲げ、この折り曲げ部からシートレールを後方に向かって突設したことを特徴とする自動二輪車の車体フレーム。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、シートを支持する際の強度上の問題を克服し、かつ、同上シートを設ける位置を簡単な構成で十分低くできるようにする自動二輪車の車体フレームに関する。

(従来技術)

自動二輪車の車体フレームには、特開昭59-53285号公報で示されるものがある。これを

この公報の符号を用いて説明すると、操向軸管3から後下方に向かって主フレーム2aが延出し、後輪17を支持するリヤアーム16が上記主フレーム2aの延出端に根支されている。また、上記主フレーム2aの前後中途部から後方に向かってシートレール2gが突設され、このシートレール2gを補強するために、主フレーム2aの後部とシートレール2gの前後中途部とにバックステー2hが架け渡されている。そして、上記シートレール2gがシートを支持している。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、自動二輪車では、操安性やライダーの好みにより、シートを設ける位置を所望の低位置にまで下げたい場合がある。この要求を満足させようとすれば、上記従来構成では、主フレーム2aの後部は十分低い位置にあるため、ここからシートレール2gを突設させることが考えられる。しかし、このようにすると、バックステー2hを設けるのには、主フレーム2aの後部とシートレール2gとが接近し過ぎることとなり、十分

の補強機能を持たせてバックステー２hを設けることが可能となり、即ち、シートレール２gに強度上の問題が生じてくる。

(発明の目的)

この発明は、上記のような事情に注目してなされたもので、シートを所望の低位置に設けると共に、このシートを支持するシートレールに十分な強度が確保されるようにすることを目的とする。

(発明の構成)

上記目的を達成するためのこの発明の特徴とするところは、操向軸管から後下方に向かって主フレームを延出し、後輪を支持するリヤアームを上記主フレームの延出端に枢支した自動二輪車の車体フレームにおいて、上記主フレームの後部を後方に向かって突出する円弧形状に折り曲げ、この折り曲げ部からシートレールを後方に向かって突設した点にある。

(実施例)

以下、この発明の実施例を図面により説明する。

第1図、および第3図から第6図により、上記車体フレーム2についてより詳しく説明する。

車体フレーム2はその前部に操向軸管15を有し、この操向軸管15が前記フロントフォーク3を操向自在に支承している。この操向軸管15から後下方に向かって主フレーム16が延びている。この主フレーム16は上記操向軸管15に直接溶接されたタンクレール17と、このタンクレール17の後端から更に後下方に突出する左右一対のメインパイプ18、18と、この各メインパイプ18の突出端にそれぞれ溶接されたブラケット19とを有している。

上記タンクレール17は板金製で断面箱形に形成され燃料タンク11を支持している。また、上記メインパイプ18は上記タンクレール17の後部側面から後下方に向かって延び、一旦下方に折り曲げられた後、前方に折り返されている。即ち、このメインパイプ18の後部は後方に向かって突出するよう折り曲げられ、この折り曲げ部18aは円弧形状をなし、従って十分な剛性を有してい

る。第2図において、1は自動二輪車で、矢印Fは車体の前方を示している。上記自動二輪車1の右側の車体フレーム2はいわゆるダイヤモンドフレームで、この車体フレーム2の前部にはフロントフォーク3により前輪4が支承され、一方、車体フレーム2の後部にはリヤアーム6が上下揺動自在に枢支され、このリヤアーム6の揺動端が後輪7を支持している。

また、上記車体フレーム2にはエンジン8が支承されている。このエンジン8は前後に気筒8a、8bを有し、これら気筒8a、8bは側面視でV字状となるようにクランクケース8cに連結されている。そして、このエンジン8が上記後輪7を駆動させてこの自動二輪車1を走行させるようになっている。

その他、10はハンドル、11は燃料タンク、12はシート、また、13は緩衝器であり、この緩衝器13はその上下端が上、下支軸14、14'により、車体フレーム2の後部とリヤアーム6とに枢支されている。

また、上記ブラケット19は板金製で、内、外プレート21、22を蔵中合せ式に接合させて断面箱形に成形したもので、その後部上端には上記メインパイプ18端が嵌め込まれて溶接されている。

上記ブラケット19の上下中途部にはパイプ24が溶接されており、このパイプ24が枢支軸25を支承し、この枢支軸25に前記リヤアーム6が枢支されている。また、左右ブラケット19、19の下端同士は下部クロスメンバ26により互いに連結されている。この下部クロスメンバ26には左右一対の支持プレート27、27が突設され、この支持プレート27、27に第2図で示すようにメインスタンド28が枢支されている。

上記ブラケット19の前部上端には補助パイプ30の下端が嵌め込まれて溶接され、この補助パイプ30の上端はメインパイプ18の前後中途部に溶接されている。上記の場合、ブラケット19の外側面にはメインパイプ18の下端と補助パイプ30の下端とを結ぶように形成された円弧突条

31が設けられている。そして、メインパイプ18と、円弧突条31と、補助パイプ30とは側面視で、あたかも一本のパイプを折り曲げて形成されたように外観される。また、上記各ブラケット19と各補助パイプ30下端との左右接続部同士は上部クロスメンバ32が連結している。

上記各メインパイプ18の折り曲げ部18aから左右一対のシートレール33、33が後上方に向って突設されている。また、この各シートレール33の下面に沿って板金製のブラケット33aが密接され、このブラケット33aの前端は上記折り曲げ部18aにも密接されている。そして、このブラケット33aは、前記した緩衝器13用の上支軸14を支持すると共に、上記シートレール33の補強用メンバともなっている。なお、このブラケット33aは上記上支軸14を支持するだけのものであってもよい。また、両シートレール33、33同士をクロスメンバ34が連結している。そして、このシートレール33、33が前記シート12を支持する。

を駆取して各気筒8a、8bとクランクケース8cとの連結部等に内部応力の生じることを抑制している。その他、40はブレーキのペダル軸である。

(発明の効果)

この発明によれば、主フレームの後部を後方に突出させて、ここにシートレールを突設したため、主フレームの後部を後方に突出させた分だけシートレールを短くでき、即ち、このシートレールの受ける負担を小さくすることができる。よって、シートレールに対し従来のようなバックステーを設けなくても、このシートレールに十分の強度を確保できる。

そして、この発明では、換向軸管から後下方に向って延びた主フレームの後部を、上記したように更に後方に向って突出させ、その突出部にシートレールを突設したため、このシートレールを十分に低位置に設けることができる。よって、上記したように従来のバックステーを要することなく、シートレール上のシートを所望の低位置に設

け、車体フレーム2がエンジン8を支持する構成につき説明すると、エンジン8の前気筒8aの上端がタンクレール17下部に形成された第1支持片35にねじ止めされている。また、クランクケース8cの後下部が下部クロスメンバ26に突設された左右一対の第2支持片36、36にねじ止めされ、更に、同上クランクケース8cの後上部が各ブラケット19に一体成形された第3支持片37、37と、上部クロスメンバ32に突設された左右一対の第4支持片38とにねじ止めされている。なお、この場合、前記補助パイプ30や上記上部クロスメンバ32、および第4支持片38は必須のものではなく、これらはなくてもよい。

また、上記エンジン8の後気筒8bの上端はメインパイプ18に形成された第5支持片39にねじ止めされている。ただし、この場合には、図示しないが、後気筒8bと第5支持片39との間には弾性体が介在しており、エンジン8がその駆動で熱変形したときには、この弾性体が上記熱変形

けることができる。

なお、上記の場合、主フレームの後部が後方に突出し、この突出部にシートレールが突設されているため、この突出部が受ける負荷は大きくなる。しかし、この突出部は円弧形状に形成されているため、この突出部にも上記負荷に対応するための十分の剛性が確保される。

4. 図面の簡単な説明

図はこの発明の実施例を示し、第1図は車体フレームの側面図、第2図は自動二輪車の全体側面図、第3図は車体フレームの正面図、第4図は第1図のⅣ-Ⅳ線矢視断面図、第5図は同上第1図のⅤ-Ⅴ線矢視断面図、第6図は車体フレームの斜視図である。

1・・・自動二輪車、2・・・車体フレーム、6・・・リヤアーム、7・・・後輪、16・・・主フレーム、18・・・メインパイプ、18a・・・折り曲げ部、33・・・シートレール。

